



**Českomoravský beton, a.s.**

**Beroun 660, PSČ 266 01**

**IČ : 495 51 272**

*středisko výroby transportbetonu*

**18**

PoV č. ZpB 001/18

**EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404**

**C 20/25 až C 55/67**

pigmentovaný

(obchodní značka COLORCRETE®)

**Konstrukční, pohledový beton**

pro použití ve stavbách

a k vytvoření architektonického otisku stavby

Základní charakteristiky	Článek ČSN	hodnota
		EN 206 (není-li uvedeno jinak)
Odolnost proti vlivům prostředí	4.1	X0 – XF4; XA2; XC4
Klasifikace konzistence	4.2	S1 - S4; F2 - F6; SF1 - SF3
Pevnost v tlaku	4.3	C 20/25 – C 55/67
Pevnost v příčném tahu	5.2.2	NPD
Obsah chloridů	5.2.8	max. Cl 0,4
Objemová hmotnost	5.5.2	vyšší než 2000 kg/m <sup>3</sup>
Odolnost vůči průsaku vody	5.5.3 - 1	dle požadavků projektu
Reakce na oheň	5.5.4	třída A 1*
Odolnost betonu proti obrusu	5.5.6	X0 - XM2 (P 73 2404)
Modul pružnosti betonu v tlaku	5.5.7	NPD

\*dle Rozhodnutí Komise 96/603/ES materiál nevyžaduje zkoušku reakce na oheň